
车牌识别主机 RO-S2000



目录

一、产品概述.....	3
二、产品图示.....	4
2.1 结构布局	4
2.2 产品写真	5
三、产品特性.....	7
四、规格参数.....	7
五、外形尺寸.....	9

一、产品概述

车牌识别主机 RO-S2000 是一款专为车牌识别系统实现无人收费场景打造的智能终端设备，帮助停车场进出通道无需收费员的人工干预，车辆依然可以正常进出场（包括无牌车），自动计费，车主自助缴费离场。设备集成车牌识别、电子支付、视频对讲全方位功能，其中视频对讲可以呼叫管理中心的物业管理电话机，对讲接听通话，能实现处理进出口异常事件，远程开闸，停车费金额修改等其他功能，给停车场管理人员带来便利的同时降低人工成本；其外观颜色有土豪金和玛瑙黑两款，内置 200 万内嵌式的高清车牌识别相机，采用 12.1 寸高亮户外液晶屏，显示屏可以投放视频图片广告信息或者车场收费二维码，车主可以扫设备屏幕上的车道二维码完成付款，无需收费员协助收费就可以完成自助缴费出场。

二、产品图示

2.1 结构布局



2.2 产品写真



(土豪金) 正视图



(土豪金) 侧视图



(玛瑙黑) 正视图



(玛瑙黑) 侧视图

三、产品特性

- 采用超强四核嵌入式处理器，性能更加强大稳定；
- 12.1 英寸户外高亮液晶显示屏，缴费页面显示更加直观；
- 支持无牌车扫码入场和车辆车场自助电子支付；
- 人性化语音播放，可分时间段设置不同等级的音量播放；
- 自定义加载视频、动画、音频广告；
- 内置 200W 车牌识别相机，6mm 定焦镜头，支持三维调节摄像机角度；
- 摄像机内置脱机计费单元，可实现临时车脱机计费；
- 配 ABS+PC 材质专业遮阳遮雨帽，全面屏设计，外观大气有质感；

四、规格参数

产品型号	R0-S2000
------	----------

工作温度	-15℃至 +65℃
相对湿度	≤85%，无凝露（常温下）
工作电压	AC220V±10%
额定功率	≤60W
通讯方式	TCP/485
外壳防护等级	IP55
机箱工艺	钣金喷涂
尺寸规格	260mm*140mm*1400mm（长*宽*高）
显示屏	12.1英寸户外高亮液晶屏
屏幕分辨率	800*1280
内置相机	6mm 定焦高清车牌识别相机
麦克风灵敏度	40db
可视对讲	主动一键呼叫，超时自动触发
操作系统	Android6.0
处理器	超强四核 Cortex-A17 处理器
扬声器	4Ω /5W
外设接口	6路 USB2.0、地感输入、帮助按钮输入、MIC 接口等
补光距离	5m 处光照大于 50LUX
开/关控制	光控控制

五、外形尺寸

